

新製品のご案内

製品名

**NC-104
Super ChainGrease**

スーパーチェーングリス

用途

レーシングカートの
ドライブチェーン潤滑・保護

内容量 NET

420ml

標準小売価格

¥ 2,400 + 消費税

荷姿

420ml×12本/ケース

総販売元

NUTEC Japan Co., Ltd.

045-628-2055

<http://nutec.jp>

粘度を上げずに吸着力を高めた ローフリクションチェーングリス



**SUPER
ChainGrease**

KART

- フリクションを低減する事により、エンジン回転性能を向上させる「レーシングカート専用チェーンオイル」です。
- 従来の粘度を上げて吸着させる発想では無く、コンプレックスエステルを用いチェーンおよびスプロケットの金属表面を電氣的に吸着、油膜形成して極圧性能を上げチェーンとスプロケットの消耗を防止、フリクション低減も可能にしております。
- 浸入性も強く、Oリングを痛めず、雨天にも効果を発揮。飛散も少なく、飛散した場合でも簡単に拭き取りが出来る為、メンテナンス性に優れています。
- シールチェーンおよびノンシールチェーン共にご使用頂けます。
- チェーン洗浄（汚れ落とし）には、「NC-101 Osmosil」をお勧めします。

● **適 用**

- レーシングカートのドライブチェーンの潤滑、保護。

● **特 徴**

- 本製品は耐水性、耐熱性に優れたウレア系の基油を使用して、極圧性、潤滑性に優れたコンプレックスエステルと、粘性が低く、浸透性に優れて化学的に安定しているフッ素化不活性液体と、熱伝導性、低フリクション性、浸透性に特化した添加成分を配合した液体グリスです。
- 金属、プラスチック、ゴム類をほとんど侵しません。
- ウレア成分とフッ素化不活性成分は水分と反応し難い為、撥水性に優れています。
- グリスは薄黄褐色(無色に近い)の為、外観を損ねることはありません。

● **使用方法**

- 『NC-104』を塗布する前にブレーキパーツクリナー等の洗浄剤でチェーンの油分を綺麗に洗浄し、良く乾かした後、『NC-104』を満遍なく吹き付けてください。
- 『NC-104』を吹き付けた後、空運転してグリス成分をチェーンに行き渡らせ、良く乾かしてから走行して下さい。
- 毎走行ごとに吹き付け作業を行って頂くのが最良です。
- 走行後の、チェーンが熱を帯びている時に噴霧すると浸透しやすく、より効果を発揮します。
- 噴霧後の走行は、夏季の場合10分後、冬季の場合は30分後をお勧めします。